

FLL-3L

Fuente de luz optica



- 1~3 longitud de onda desde un solo conector
- Alta estabilización
- Tonos a 270, 1000, 2000 Hz
- Indicador de bateria baja
- Indicador de carga de bateria
- Conectores SC/APC
- Modo de ahorro de bateria: se apaga al cabo de 10 min. sin utilizarlo (puede ser cancelada).
Autonomia de 16 horas de trabajo
- Para cualquier entorno de trabajo; FTTH, ICT Grupo F, etc

ISO
9001:2008
REGISTERED

	M8	M3	S3	S4	S5	S6
Long.Onda	850nm	1300nm	1310nm	1490nm	1550nm	1625nm

Example:

FLL-1L-M8, dispone de una longitu de onda; 850nm

FLL-2L-S3S5, dispone de dos longitudes de onda; 1310nm,1550nm

FLL-3L-S3S4S5, dispone de tres longitudes de onda; 1310nm, 1490nm, 1550nm

Main Characteristic

	FLL-3L
Estabilización*	$\pm 0.05\text{dB} / 1 \text{ hora}; \pm 0.1\text{dB} / 8 \text{ horas}$
Potencia salida	$> - 6 \text{ dBm @}1310/1490/1550/1625$
	$> - 10 \text{ dBm @}1300/850$
Modulacion	270Hz, 1KHz, 2KHz
Conector	SC/APC (o customizable)
Auto-Apagado	10 minutos (esta operación puede ser cancelada)
Cargador bateria	Si
Autonomia	16 horas
Temperatura alm.	$-20 \text{ -- } +60 \text{ }^\circ\text{C}, < 90\%\text{RH}$
Temperatura Oper.	$10 \text{ -- } +50 \text{ }^\circ\text{C}, < 90\%\text{RH}$
Baterias	AA * 3 baterias o alimentador AC/DC
Tamaño	190mm x 90mm x 40mm
Peso	400g

* Despues de 5 minutos encendido, $20 \pm 3^\circ\text{C}$, CW.

Accesorios

Estandar	Bolsa Tte.	1
	Manual usuario	1
	Certificado calibración	1
Opcional	Adaptador AC/DC	1